

Maatregeltype / statusstempel: Goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie 

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: Technische maatregelen

Beschrijving van de maatregel:

Door transportbanden van installaties af te schermen of zoveel mogelijk af te dichten kan verspreiding van stof in de hal verminderen. Bij het ontwerp van een afscherming dient te worden voorkomen dat condities optreden waarbij gevaar voor een stofexplosie ontstaat. Het bedrijf moet in de RI&E het stofexplosiegevaar beoordelen en dit vastleggen in een Explosieveiligheidsdocument (EVD).



**Beoogd effect:**

Dit is een technische maatregel om de blootstelling aan stof te beperken.

Meer informatie:

- Zie ook [Beschrijven van explosiegevaar en maatregelen in RI&E](#) ^[1]
- Basisinspectiemodule [Stofexplosiegevaar](#) ^[2] (2015)
- Zie ook [Aanbrengen afgezogen omkasting](#) ^[3]

Links

[1] <https://bdtest3.dearbocatalogus.nl/maatregel/beschrijven-explosiegevaar-en-maatregelen-in-rie> [2]

https://bdtest3.dearbocatalogus.nl/sites/default/files/afvalbedrijven/u24/BIM-Stofexplosiegevaar-2015_tcm335-327593.pdf [3]

<https://bdtest3.dearbocatalogus.nl/maatregel/aanbrengen-afgezogen-omkasting>