

STOF

Maatregeltype / Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers^[1]
statusstempel: 

Beschrijving van de risicogroep:

In de gehele branche komen medewerkers in contact met stof afkomstig uit het afval.

Onder dit onderdeel vallen:

- [houtstof bij afvalinzameling](#) ^[2]
- [houtstof bij afvalverwerking](#) ^[3]
- [kwartsstof bij beladen](#) ^[4]
- [kwartsstof in hallen](#) ^[5]
- [kwartsstof bij puinbreekinstallaties](#) ^[6]
- [kwartsstof op stortplaatsen](#) ^[7]
- [man-made minerale vezels](#) ^[8]

Daarnaast komt biologisch actief stof vrij uit afval. 'Biologisch actief stof' is in de afvalbranche een verzamelnaam voor deeltjes die in de lucht zweven waaraan zich verschillende componenten kunnen hechten, zoals chemische verbindingen, restanten van micro-organismen (endotoxinen en mycotoxinen) en andere organische oorsprong, en mogelijk levende micro-organismen (formeel biologische agentia genoemd); micro-organismen zijn bacteriën, virussen, schimmels en gisten. Voor verschillende deelsectoren in de afvalbranche is apart beschreven hoe te handelen in geval van mogelijke blootstelling aan biologisch actief stof. De volgende onderdelen zijn beschikbaar:

- [Biologisch actief stof bij Inzamelen](#) ^[9]
- [Biologisch actief stof op de Milieustraat | ABS](#)^[10]
- [Biologisch actief stof bij Bewerken](#) ^[11]
- [Biologisch actief stof bij Bioconversie](#) ^[12]
- [Biologisch actief stof bij Verbranden](#) ^[13]
- [Biologisch actief stof bij Storten](#) ^[14]

Zie ook: [asbesthoudend afval](#) ^[15]

Meer informatie:

- 10 punten voor [integrale aanpak van beroepslongziekten](#) ^[16] van Long Alliantie Nederland, waarbij wordt samengewerkt met de beroepsverenigingen NVAB (Ned. Ver. voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde) en de NVvA (Ned. Ver. voor Arbeidshygiëne)

Links

^[1] <https://bdtest3.dearbocatalogus.nl/maatregel-status/overeenstemming-tussen-werknemers-en-werkgevers> ^[2] <https://bdtest3.dearbocatalogus.nl/risico/houtstof-bij-afvalinzameling> ^[3] <https://bdtest3.dearbocatalogus.nl/risico/houtstof-bij-verwerking> ^[4] <https://bdtest3.dearbocatalogus.nl/risico/kwartsstof-bij-beladen> ^[5] <https://bdtest3.dearbocatalogus.nl/risico/kwartsstof-in-hallen> ^[6] <https://bdtest3.dearbocatalogus.nl/risico/kwartsstof-bij-puinbreekinstallaties> ^[7] <https://bdtest3.dearbocatalogus.nl/risico/kwartsstof-op-stortplaatsen> ^[8] <https://bdtest3.dearbocatalogus.nl/risico/man-made-minerale-vezels> ^[9] <https://bdtest3.dearbocatalogus.nl/risico/biologisch-actief-stof-i> ^[10] <https://bdtest3.dearbocatalogus.nl/risico/biologisch-actief-stof-m> ^[11] <https://bdtest3.dearbocatalogus.nl/risico/biologisch-actief-stof-b> ^[12] <https://bdtest3.dearbocatalogus.nl/risico/biologisch-actief-stof-c> ^[13] <https://bdtest3.dearbocatalogus.nl/risico/biologisch-actief-stof-v> ^[14] <https://bdtest3.dearbocatalogus.nl/risico/biologisch-actief-stof-s> ^[15] <https://bdtest3.dearbocatalogus.nl/risico/asbesthoudend-afval> ^[16] http://www.longalliantie.nl/files/5514/9916/2383/LAN_Manifest_online.pdf