

WERKEN MET ONDERGRONDSE CONTAINERS

**Maatregeltype /
statusstempel:**

In ontwikkeling 

Beschrijving van de risicogroep:



Bij het inzamelen van huishoudelijk afval worden verschillende methoden toegepast zoals het ophalen van afvalzakken en het legen van containers. In dit onderdeel van de arbocatalogus worden de gevaren en maatregelen bij de inzameling met ondergrondse afvalcontainers beschreven. In steeds meer gemeenten wordt gebruik gemaakt van ondergrondse containers voor diverse afvalstromen. Ook bij bedrijven worden soms ondergrondse containers geplaatst. Met een inzamelwagen voorzien van een autolaadkraan, ook wel kraantrechterwagen genoemd, worden deze containers geleegd. In het Arbobesluit worden voor hijswerkzaamheden specifieke regels gesteld. De bediener van hijs- en hefmiddelen moet voldoende kennis en ervaring hebben om het werktuig veilig te bedienen. Centraal staat dat de gebruiksaanwijzing van de fabrikant/leverancier van het hijs- of hefwerktuig moet worden opgevolgd. Alleen de werknemers die met het bedienen van de laadkraan belast zijn, mogen het werktuig bedienen. Voordat het arbeidsmiddel gebruikt wordt, dient gecontroleerd te worden of het veilig kan worden ingezet, ook voor eventuele derden zoals omstanders en het verkeer. Ook voor het voorkomen en het beheersen van de andere gevaren van het werken met ondergrondse containers dan hijsen stelt de regelgeving eisen.

We behandelen de volgende handelingen bij het werken met ondergrondse containers:

- laden en lossen
- schoonmaken

LADEN EN LOSSEN

Het laden en lossen van ondergrondse containers brengt verschillende gevaren met zich mee. Specifieke gevaren hierbij zijn:

- Het handmatig open en dicht doen van de kleppen is fysiek belastend
- Afval kan uit de container op de medewerker of op omstanders vallen
- In een uitzonderlijk geval kan de container zelf op een medewerker of omstander vallen. Het is dus van groot belang dat de haken van de gebruikte hijsblokken zijn beveiligd, zodat de last niet van de haken kan glijden.
- Als een ondergrondse container uit de put is, kunnen mensen in het gat vallen. Dit risico is groter voor publiek dat deze situatie niet kent, dan voor de medewerkers

SCHOONMAKEN

Om de ondergrondse containers en de containerputten te kunnen schoonmaken, moet de container zijn opgehesen en geleegd. Daarbij dient de medewerker zich nooit onder de hijslast te bevinden en het containergat te zijn afgesloten met de veiligheidsvloer.